

MODELY

13003	MiniPro – 4" (100 mm)
13006	MiniPro – 6" (150 mm)
13012	MiniPro – 12" (300 mm)

DALŠÍ DOPLŇKY: PŘIDEJTE K ČÍSLU PRODUKTU

-CV	Zpětný ventil
-NN	Bez trysky
-RCW	Použití užitkové vody

MINIPRO™ 13003
Ideální pro menší trávnické plochy.

Optimalizovaná distribuce vody je nejtypičtějším rysem převodového postřikovače MiniPro™. Nyní je k dispozici ve třech populárních výškách výsuvu a zcela kompatibilní s širokou paletou dodávaných trysek. MiniPro™ vždy poskytuje maximální flexibilitu při komplexním návrhu systému.


VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI

- Revoluční patentovaný systém Easy Arc Set – zjednodušené nastavování výšeče v klidu i za provozu. Nastavení během několika vteřin.
- 1/2" vstup – nahrazuje všechny standardní minirotory i rozprašovací postřikovače.
- Plynulé nastavení do 360° – nastavení výšeče v plném rozsahu od 40° do 360°.
- Patentovaný Arc Set Indikátor – přehledně indikuje nastavení výšeče a zjednodušuje výrazně její nastavení.
- Časem prověřený patentovaný přepínací mechanismus převodovky – zajišťuje dokonalou a spolehlivou funkci postřikovače... již více než 20 let.
- Funkce Ratcheting umožňuje díky snadnému přetočení výsuvníku velmi rychlé a jednoduché nastavení pevné levé strany výšeče.
- Pryžový kryt výsuvníku – chrání postřikovač a zvyšuje odolnost výrobku.
- Široká paleta trysek – poskytuje maximální flexibilitu návrhu systému.
- Volitelný zpětný ventil – eliminuje vypouštění systému.
- 5 let záruka.


JAK OBJEDNÁVAT
13003
RCW

Modelové číslo Popis

SNADNÉ NASTAVENÍ VÝŠEČE


- Nastavení výšeče 40° až 360°
Nastavitelné z levé strany výšeče

MINIPRO ■ TABULKA PARAMETRŮ TRYSEK

METRICKÉ JEDNOTKY

TRYSKA	TLAK Bary	POLOMĚR Metry	PRŮTOK l/min	PRŮTOK m ³ /h	■ PR mm/h	▲ PR mm/h
0,75	2,07	5,20	2,84	0,17	7,33	6,34
	2,76	5,20	3,03	0,18	7,81	6,77
	3,45	5,50	3,41	0,20	7,84	6,79
1	2,07	6,10	3,41	0,20	6,35	5,50
	2,76	6,40	4,54	0,27	7,68	6,65
	3,45	6,40	4,92	0,30	8,32	7,21
1,5 PŘEDINSTALOVANÁ	2,07	7,00	5,30	0,32	7,47	6,47
	2,76	7,30	6,44	0,39	8,33	7,21
	3,45	7,30	7,19	0,43	9,31	8,06
2	2,07	7,60	6,81	0,41	8,13	7,04
	2,76	8,20	7,95	0,48	8,13	7,04
	3,45	8,20	9,08	0,55	9,29	8,05
3	2,07	8,50	10,22	0,61	9,72	8,42
	2,76	9,10	11,36	0,68	9,41	8,15
	3,45	9,10	12,49	0,75	10,35	8,96

Uvedené srážkové výšky jsou vypočteny pro čtvercový a trojúhelníkový spon pro nastavení 360°. Pro nastavení 180° vynásobte koeficientem 2.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Vstupní závit: 3/4" vnitřní závit.
- Rozsah nastavení výseče: 40° až 360°.
- Průtok: 2,84 – 12,5 l/min; 0,2 – 0,8 m³/h.
- Tlakové rozpětí: 2,1 až 3,4 baru.
- Celková výška (v zasunutém stavu): 150 mm.
- Doporučený spon: 5,1 až 9,0 metru.
- Poloměr dostřiku: 5,2 až 9,1 metru.
- Trajektorie vodního paprsku: 26°.
- Výška výsuvníku: 100 mm, 150 mm, 300 mm.

FAKTA

K-Rain uvedl na trh nyní nejrozšířenější metodu nastavení výseče plochým šroubovákem jako první v roce 1989.

K-RAIN MINIPRO™ MODEL 13003



Postřikovač MiniPro™ s 1/2" vstupním vnitřním závitem je rotační postřikovač s převodovým mechanismem s efektivním dostřikem 5,2 až 9,1 metru při provozním tlaku od 2,1 do 3,4 baru a při průtoku tryskou 0,20 až 0,80 m³/h. Postřikovač MiniPro™ je dodáván s pěti (5) číselně označenými výměnnými tryskami. Trajektorie vodního paprsku z trysky je 26°. Postřikovač má nerezový šroubek regulace dostřiku, který slouží současně pro zajištění trysky.

MiniPro™ umožňuje plynulé nastavení výseče od 40° do 360°. Nastavení výseče se provádí pootáčením šroubu nastavení výseče přístupného svrchu výsuvníku otvorem v pryžovém krytu. Nastavení výseče lze provádět jak za klidu, tak za provozu, prakticky ve všech fázích instalace pouze plochým šroubovákem. Velikost nastavené výseče je jasně patrná z indikátoru výseče, který je označen ve stupních a koresponduje s nastavenou výsečí.