



Řada ESP- Modular

Nová hybridní ovládací jednotka: elektronická a elektromechanická



POUŽITÍ

Maximalizujte svoji produktivitu pomocí této uživatelsky příjemné a schopné jednotky. Jednotka je vhodná do systémů pro soukromé plochy a komerční areály.

VLASTNOSTI

- Hybridní ovládací jednotka: elektronická jednotka se elektromechanickými programovacími vlastnostmi
- 4-sekční základní model s možností rozšíření kapacity pomocí 3-sekčních modulů až na 13 sekcí
- Velký LCD displej zjednodušuje obsluhu jednotky
- **„Auxiliary“ sekce (sekce 13) může být provozována v režimu bez vlivu čidla nebo v normálním režimu**
- **Trvalá paměť uchová naprogramovaná data při výpadku elektrické energie**
- Novinka! 5ti letá lithiová baterie pro uchování důležitých dat při výpadku energie
- **Funkce Water Budget s možností úpravy dob závlah všech sekcí v rozmezí 0 – 200%**
- Možnost vložení opakujícího se „dne v týdnu bez závlahy“ bez ohledu na zvolený zavlažovací cyklus
- Snadné připojení čidla na svorkovnici.
- LED dioda indikuje stav čidla srážek (aktivováno nebo přerušeno)
- Diagnostický jistič indikuje sekci s elektrickým problémem a pokračuje s provozováním ostatních sekcí
- Funkce diagnostické zpětné vazby upozorňuje na chyby v programování nebo na jiné vlivy, které zabráňují závlaze na kterékoliv sekci
- **Uživatelské záložní nastavení umožňuje uživateli sestavit si svůj vlastní záložní program a vyvolat ho stiskem jednoho tlačítka**
- Testovací výstup na svorkovnici jednotky umožňuje testování vodičů během instalace
- Novinka! Programovatelná sekce s výstupem na hlavní ventil, případně čerpadlo umožňuje spouštět čerpadlo s jednotlivými sekcemi dle potřeby.
- Novinka! Programovatelná pauza mezi sekcemi umožňující doplnění zdroje vody, nebo pomalejší zavírání ventilů.
- Možno umístit do exteriéru, vestavěný transformátor



- Prostorná vysoce odolná skříňka s vnitřním prostorem pro připojení vodičů umožňuje profesionální a úhlednou instalaci jednotky
- Vylepšený kabel s jednoduchým připojením
- Uzamykatelná schránka

SPECIFIKACE

Počet programů: 3
Automatické starty: 4 na den a program (až 12)
Programovací cykly.
- 7-mi denní týden
- sudé dny
- liché dny +/- 31.
- Cyklicky se opakující
Opakující se „den bez závlahy“
Doba závlahy sekce: 0 až 6 hodin

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE

Vstup: 230V, 50 Hz
Výstup: 25,5V 1A
• Proudová ochrana: vstup je vybaven MOV ochranou. Výstup má MOV ochranu pro každou sekci
• Možnost spuštění až dvou 24V, 7A cívek na sekci + hlavního ventilu nebo relé čerpadla

ROZMĚRY

Šířka: 27,2 cm
Výška: 19,5 cm
Hloubka: 11,2 cm

MODELY

IESP-4M: ESP modulární, do exteriéru, 50 Hz

DOPLŇKY

3- sekční moduly
RSD-Bex: čidlo srážek
V00W1 : čidlo mrazu/ větru

